

Specificație


Strada IACOB NEGRUZZI
nr. 44, 011094, Bucuresti-1
(+40)722 620 305
e-mail:topotrade@yahoo.com
www.topotrade.ro

Mecanic

Dimensiuni 172 x 51 x 51 mm

Monta 5/8"-11 UNC

Greutate 250 g (8,81 oz)

T° de operare -20 până la +65 °C

Protecția împotriva pătrunderii

IP68 (adâncime maximă
de 1,5 metri
până la 30 de minute)

Electric

Autonomie Până la 16 ore

Baterie Li-Ion 5200 mAh,
3.6V, 18.72 Wh

Încărcare USB Tip-C, 5V 2A

Certificare FCC, CE, IC

Poziționare

RTK H: 7 mm + 1 ppm
V: 14 mm + 1 ppm

Timp de convergență ~ 5 s de obicei

Conectivitate

Interfață de comunicare Bluetooth 4.2

Porturile USB tip-C

Date

Formatul datelor de intrare RTCM3

Protocol de date de intrare NTRIP

Formatul datelor de poziție NMEA

GNSS

Semnal urmărit GPS/QZSS L1C/A, L2C,
GLONASS L1OF, L2OF,
BeiDou B1I, B2I,
Galileo E1-B/C, E5b

Numărul de canale 184

Rata de actualizare 5 Hz